

KLX LUXOR®/ALUFIN®

LUXOR®/ALUFIN® KLX; Plastik kozmetik parçalar için.

Bile iminde HDPE, LDPE, PP, ABS, SAN, PS ya da PVC olan kozmetik sektöründe plastik yüzeyler fiziki ve kimyasal direnci çok iyi ve çok geni kullanım alanlı bir folyodur.

Ba lıca özellikleri:

- Çok yüksek ısı direnci
- Çok yüksek parlaklık
- Yüzeyle transferi kolay
- Net, ince tanımlamalar
- Tüm plastik parçalara mükemmel yapı ma
- Silikon ya da metal kli e ile baskı imkanı
- Uzun süreli dayanıklılık



Uygulama alanları:

- Maskaralar tüpleri
- Ruj kapakları
- i eler
- Pudra kapakları
- Kapaklar



Uygulanabilecek Plastikler:

- HDPE
- LDPE
- PP
- ABS
- SAN
- PS
- PVC



Baskı sıcaklık dereceleri:

Metal Kli e

- 140 - 160 °C (284 - 320 °F) dikey baskı makinesi
- 170 - 220 °C (338 - 428 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi

Silikon Kli e:

- 170 - 220 °C (338 - 428 °F) dikey baskı makinesi
- 170 - 220 °C (338 - 428 °F) periferik Silindirik Baskı makinesi

